





# 省配線連接線規範

## MITXY40T-nM 設計規範



TERMINAL SIDE



(PLC側)		(端子台側)		(PLC側)		(端子台側)	
CN1	線材顏色	CN2	線材顏色	CN1	線材顏色	CN2	線材顏色
A1	橘色紅一點	A1	橘色黑一點	B1	橘色黑一點	B1	橘色黑一點
A2	灰色紅一點	A2	灰色黑一點	B2	灰色黑一點	B2	灰色黑一點
A3	白色紅一點	A3	白色黑一點	B3	白色黑一點	B3	白色黑一點
A4	黃色紅一點	A4	黃色黑一點	B4	黃色黑一點	B4	黃色黑一點
A5	粉色紅一點	A5	粉色黑一點	B5	粉色黑一點	B5	粉色黑一點
A6	橘色紅二點	A6	橘色黑二點	B6	橘色黑二點	B6	橘色黑二點
A7	灰色紅二點	A7	灰色黑二點	B7	灰色黑二點	B7	灰色黑二點
A8	白色紅二點	A8	白色黑二點	B8	白色黑二點	B8	白色黑二點
A9	黃色紅二點	A9	黃色黑二點	B9	黃色黑二點	B9	黃色黑二點
A10	粉色紅二點	A10	粉色黑二點	B10	粉色黑二點	B10	粉色黑二點
A11	橘色紅三點	A11	橘色黑三點	B11	橘色黑三點	B11	橘色黑三點
A12	灰色紅三點	A12	灰色黑三點	B12	灰色黑三點	B12	灰色黑三點
A13	白色紅三點	A13	白色黑三點	B13	白色黑三點	B13	白色黑三點
A14	黃色紅三點	A14	黃色黑三點	B14	黃色黑三點	B14	黃色黑三點
A15	粉色紅三點	A15	粉色黑三點	B15	粉色黑三點	B15	粉色黑三點
A16	橘色紅四點	A16	橘色黑四點	B16	橘色黑四點	B16	橘色黑四點
A17	灰色紅四點	A17	灰色黑四點	B17	灰色黑四點	B17	灰色黑四點
A18	白色紅四點	A18	白色黑四點	B18	白色黑四點	B18	白色黑四點
A19	黃色紅四點	A19	黃色黑四點	B19	黃色黑四點	B19	黃色黑四點
A20	粉色紅四點	A20	粉色黑四點	B20	粉色黑四點	B20	粉色黑四點



REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶 P/N	日期	產品編碼	圖面案號	比例	單位	版本	頁次
1.0	Original Release	2016/07/13	工程 2021.10.15 廖啓志	工程 2021.10.15 薛宇傑	工程 2021.10.15 李長祚		2021/09/13	BB-10-MXY40T-000		歐迪爾 P/N: MITXY40T-nM	mm	2.1A	1/1
1.1	版面更新	2019/02/22											
2.0	綠色版面更新	2020/09/23											
2.1	版面確認	2021/09/13											

NOTE:

- 線長5M以下, L±50mm  
線長10M以下, L±100mm  
線長15M以下, L±150mm. 以此類推
- L:0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距:50mm  
L:0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距:150mm

